

# エコカラットプラス デザインパネルキット

Art & Photo




壁：EDPK-1260/14 ※施工例は3つ使用しています。

屋内壁 屋内床 居室床 浴室壁 浴室床 屋外壁 屋外床  
(靴ほき) (靴ほき以外)

価格改定

| 形状名       | 品番              | 実寸法            | 厚さ     | 標準価格(単位：円/セット) |
|-----------|-----------------|----------------|--------|----------------|
| ① 1260セット | EDPK-1260/01~16 | W 606×H 1212mm | 10.5mm | 35,000円        |
| ② 9090セット | EDPK-9090/01~16 | W 909×H 909mm  | 10.5mm | 35,000円        |

形状図 ① 1260セット ② 9090セット



梱包内容

〈エコカラットプラス 1ケース〉 〈下地パネルセット 1ケース〉 〈接着剤セット 1ケース〉



必要枚数が入っています。

+



+



接着剤・両面テープ  
施工説明書が同梱されています。

下地パネル・隙間埋めパッキン・ビス・ボードアンカーが同梱されています。

カラー・形状バリエーション



EDPK-1260/10




EDPK-1260/11




EDPK-1260/12




EDPK-1260/13



EDPK-9090/10



EDPK-9090/11



EDPK-9090/12



EDPK-9090/13



EDPK-1260/14



EDPK-1260/15



EDPK-1260/16


パネルキット側面部の納まり例




パネルキットの側面はエコカラットプラスの側面とパッキングが見える納まりになります。



EDPK-9090/14



EDPK-9090/15



EDPK-9090/16

商品の留意点

- 住宅の玄関やトイレ、洗面空間等にお薦めの屋内壁用デザインパネルです。常時水がかかったり、水がたまったりする場所には使用できません。浴室、キッチンバックには使用できません。
- 下地に不陸や段差がある場合、エコカラットプラス間に数mm程度の隙間があく場合や段差が生じる場合があります。面精度は±1.0mm/2m以内、段差1mm以内としてください。
- お手入れ方法はP.836に記載されているエコカラットプラスのメンテナンス方法をご確認ください。
- 石こうボードの背面に25mm程度の空間が必要になります。GL工法で留め付けられた石こうボード面には取り付けできません。
- パネル取り付けには、パネル周囲に5cm以上のスペースが必要になります。
- 色番01～09は布の風合いを出すためにかすれ模様や細かい斑点状の模様があります。

施工上のご注意

- 接着剤セットに施工説明書が同梱されています。必ず施工前にご確認ください。
- 施工に際してはビジネスユーザー向けサイト「LIXILビジネス情報」([https://www.biz-lixil.com/descript/tile\\_list.php](https://www.biz-lixil.com/descript/tile_list.php))に記載の専用施工説明書をご確認ください。
- 汚れに十分注意して施工してください。
- 下地は石こうボード9.5mm厚以上、もしくは合板1類以上5.5mm厚以上としてください。

