クレド

スレートの質感を持ち、床タイル定番形状をそろえたパターン張りも可能なお値打ち感のある床タイルです。

カラーバリエーション

1

2

3

4

床：CRD-150/2、CRD-300/2
目地：イナメジG3N

6

8

10

形状見本

CRD-300/6

CRD-150/6

CRD-150/6F

輝度比

1	1								
2	1.4	2							
3	2.5	1.7	3						
4	3.5	2.5	1.4	4					
6	1.3	1.2	2.0	2.8	6				
8	1.3	1.1	1.9	2.6	1.1	8			
10	1.8	1.2	1.4	2.0	1.4	1.3	10		
U-CYJ K-CYJ	1.3	1.8	3.2	4.5	1.6	1.7	2.2	U-CYJ K-CYJ	
U-1J K-1J	1.2	1.2	2.1	2.9	1.0	1.1	1.4	—	U-1J K-1J

輝度比2.0以上2.5未満
輝度比2.5以上
※U-**J、K-**Jは視覚障がい者用

屋内壁 / 屋内床（靴ばき） / 居室床（靴ばき以外） / 浴室壁 / 浴室床 / 屋外壁 / 屋外床 玄関床

耐凍害 BI［磁器質］｜うす釉（歩道用スロープ以外）・無釉（歩道用スロープ）

	形状名	品番	目地共寸法(mm)	実寸法(mm)	厚さ(mm)	あたり枚数	入数・重量	標準価格
❶	150mm角平	CRD-150/1…10	150×150	144×144	9.0	45枚/㎡	46枚/ケース・17.8kg	7,000円/㎡［ 7,160円/ケース］
❷	150mm角垂れ付き段鼻(接着)	CRD-151S/1…10	—	(144+30)×144	9.0	7枚/m	20枚/ケース・8.7kg	5,300円/m［15,140円/ケース］
❸	150mm角垂れ付き段鼻隅(接着)	CRD-152S/1…10	—	(144+30)×(144+30)	9.0	—枚/㎡	(10)枚/ケース・(4.8)kg	2,700円/枚［ 2,700円/枚 ］
❹	150mm角段鼻	CRD-1511/1…10	—	144×144	9.0	7枚/m	40枚/ケース・15.5kg	3,200円/m［18,290円/ケース］
❺	150mm角段鼻隅	CRD-1512/1…10	—	144×144	9.0	—枚/㎡	(40)枚/ケース・(15.5)kg	900円/枚［ 900円/枚 ］
❻	150mm角歩道用スロープ(Fパターン)	CRD-150/1F…10F	150×150	144×144	9.0+0.9	45枚/㎡	40枚/ケース・16kg	9,700円/㎡［ 8,620円/ケース］
❼	300mm角平	CRD-300/1…10	300×300	294×294	9.0	11.5枚/㎡	12枚/ケース・19.5kg	7,000円/㎡［ 7,300円/ケース］
❽	300×100mm角垂れ付き段鼻(接着)	CRD-301S/1…10	—	(94+30)×294	9.0	3.4枚/m	20枚/ケース・12.9kg	7,400円/m［43,530円/ケース］
❾	100mm角垂れ付き段鼻隅(接着)	CRD-102S/1…10	—	(94+30)×(94+30)	9.0	—枚/㎡	(10)枚/ケース・(2.4)kg	1,400円/枚［ 1,400円/枚 ］
❿	300mm角段鼻	CRD-311/1…10	—	294×294	9.0	3.4枚/m	12枚/ケース・19.5kg	6,400円/m［22,590円/ケース］
⓫	300mm角段鼻隅	CRD-312/1…10	—	294×294	9.0	—枚/㎡	(12)枚/ケース・(19.5)kg	3,600円/枚［ 3,600円/枚 ］

●（ ）内の取引単位はバラです。

形状図

❶ CRD-150


❷ CRD-151S


❸ CRD-152S


❹ CRD-1511


❺ CRD-1512


❻ CRD-150/**F


❼ CRD-300


❽ CRD-301S


❾ CRD-102S


❿ CRD-311


⓫ CRD-312


商品の留意点
- すべりにくい面状と防汚・清掃性をあわせ持つマイクロガードフロア仕様です。
- 柄模様には方向性があります。
- 垂れ付き段鼻の方向はランダムの設定です。平段鼻は同じ斜め方向の模様です。
- 歩道用スロープはすべり止め機能を優先させた商品のため、マイクロガードフロア仕様ではありません。モップ清掃では引っかかりますのでデッキブラシ等での水洗いをしてください。
- 歩道用スロープは歩きやすさ・車いす走行時のガタツキを考慮し、凸形状高さを極小にしたタイルです。
- スレートの雰囲気を出すために、表面に柄模様を施しています（歩道用スロープを除く）。
- タイル表面と小端の色が近似の有色素地商品です。

推奨工法

[屋内壁]
全面接着剤張り工法（→P.829参照）
[屋外床・屋内床]モルタル下地
圧着張り工法〈300mm角以上は13mmクシ目施工〉（→P.819参照）
バックアンカーAF工法（300mm角以上）（→P.820参照）

施工上のご注意

[屋内壁]

張付材	イナメントA-51N SN-RE	1.5～2.0kg/㎡
目地材	イナメジ	0.7～1.6kg/㎡

[屋外床・屋内床]モルタル下地

張付材	イナメントタフI	約8kg/㎡
目地材	イナメジ	0.7～1.6kg/㎡

見本	バラ	CRD-150/1…10

●全品番標準品です。

標 | 即納対応 100㎡以下 | 品切れ時対応納期 納期確認 | グリーン購入法 | GOOD DESIGN | マイクロガードフロア | 色幅 | CG用画像

⚠注意 ●スロープ部は勾配によりすべり性が著しく変化しますので、タイルをご使用の際は必ずご相談ください。